

# MAB 485 / 485 SB

Kompakt, çok yönlü. Geniş özellik yelpazesi ve mükemmel performans, MAB 485 / MAB 485 SB ProfiPLUS sınıfına en iyi başlangıç atölye ve montaj alanında vazgeçilmez.

## PROFESYONELLER ARASINDA

## EN ÇOK SATAN

Daha fazla konfor ve hassasiyet için MAB 485 SB Döner Taban modelini deneyin. Döner Taban aparatı deliğin daha kolay ve daha hızlı ortalanmasını sağlar bu sayede daha hızlı delikler delebilirsiniz.



Aşırı ısınma koruması

Mıknatıs indikatörü

Hızlı değiştirilen delme sistemi

Dahili iç yağlama



MAB 485 SB için döner taban ayarlama aparatı

### MAB 485 / 485 SB

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Motor Gücü                     | 1.150 W               |
| Voltaj                         | 230 V AC              |
| İniş kalkış yüksekliği         | 160 mm                |
| Manyetik taban ölçüleri        | 84 x 168 x 48 mm      |
| Ağırlık                        | 13 kg                 |
| Çabuk değiştirilebilir mandren | KEYLESS, 19 mm (3/4") |
| Mors Konik                     | MK 2                  |
| Şanzıman kademesi 1            | 50-250 dev/dak        |
| Şanzıman kademesi 2            | 100-450 dev/dak       |
| Dahili yağlama sistemi         | ✓                     |
| Elektronik devir kontrolü      | ✓                     |
| Mıknatıs indikatörü            | ✓                     |
| Aşırı ısınma koruması          | ✓                     |
| Sağ, sol dönüş yönü            | ✓                     |
| Kömür aşınma indikatörü        | ✓                     |

### SİPARİŞ NO

MAB 485

MAB 485 SB

Kömür aşınma indikatörü

Elektronik devir kontrolü

Dahili yağ deposu

Sağ, sol dönüş



### MAB 485 / 485 SB

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Motor Gücü                     | 1.150 W               |
| Voltaj                         | 230 V AC              |
| İniş kalkış yüksekliği         | 160 mm                |
| Manyetik taban ölçüleri        | 84 x 168 x 48 mm      |
| Ağırlık                        | 13 kg                 |
| Çabuk değiştirilebilir mandren | KEYLESS, 19 mm (3/4") |
| Mors Konik                     | MK 2                  |
| Şanzıman kademesi 1            | 50-250 dev/dak        |
| Şanzıman kademesi 2            | 100-450 dev/dak       |
| Dahili yağlama sistemi         | ✓                     |
| Elektronik devir kontrolü      | ✓                     |
| Mıknatıs indikatörü            | ✓                     |
| Aşırı ısınma koruması          | ✓                     |
| Sağ, sol dönüş yönü            | ✓                     |
| Kömür aşınma indikatörü        | ✓                     |

### SİPARİŞ NO

MAB 485

MAB 485 SB

### TESLİMAT KAPSAMI

- 1 Manyetik Matkap MAB 485 / 485 SB
- 1 KEYLESS çabuk değiştirilebilir mandren ( ZSS 200 )
- 1 Kılavuz çekme adaptörü ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 Merkezleme pimi ZAK 075, ZAK 100
- 1 Taşıma çantası
- 1 Emniyet kayışı
- 1 MK 2 sökme kaması
- 1 Anahtarlı mandren 1-13 mm
- 1 MK 2 B16 mors konik kovan
- 1 Kullanma kılavuzu

| M. Matkap Ucu    | Spiral Uç | Rayba   | Havşa   | Diş Açma |
|------------------|-----------|---------|---------|----------|
| HSS Ø 40 mm      | Ø 18 mm   | Ø 18 mm | Ø 40 mm | M16      |
| TCT Ø 50 mm      |           |         |         |          |
| Delme derinliği: |           |         |         |          |
| 30 - 55 mm       |           |         |         |          |

