

# MAB 825 KTS

Kömür aşınma indikatörü

Metal işleme için tam performans ve esneklik, tesis ve makine yapımı için önerilir.

## ÇOK YÖNLÜ DELME

## VE FREZELEME

X ve Y Ekseninde hareket edebilen özel tablalı manyetik matkap. Opsiyonel olarak temin edilebilen Pens tutucu ile frezeleme işlemleri mümkündür.

Elektronik tork ve devir kontrolü

Aşırı ısınma koruması

Sağ, sol dönüş

Dahili iç yağlama

Mıknatıs indikatörü



Özel tabla ile  
X 110 mm Y 120 mm



### MAB 825 KTS

Motor Gücü	1.800 W
Voltaaj	230 V AC
İniş kalkış yüksekliği	255 mm
Manyetik taban ölçüleri	220 x 220 x 54 mm
Ağırlık	57.5 kg
Endüstriyel mandren	19 mm Weldon (3/4")
Mors Konik	MK 3
Şanzıman kademesi 1 : 40-110 dev/dak	3 : 140-360 dev/dak
Şanzıman kademesi 2 : 65-175 dev/dak	4 : 220-600 dev/dak
Dahili yağlama sistemi	✓
Elektronik devir ve tork kontrolü	✓
Mıknatıs indikatörü	✓
Aşırı ısınma koruması	✓
Sağ, sol dönüş yönü	✓
Kömür aşınma indikatörü	✓

### SİPARİŞ NO

MAB 825 KTS

### TESLİMAT KAPSAMI

1 Manyetik Matkap MAB 825 KTS
1 Merkezleme pimi ZAK 075, ZAK 090, ZAK 100, ZAK 120
1 MK 3 sökme kaması
1 Endüstriyel mandren ZIA 319-KN 19mm Weldon
1 Endüstriyel mandren ZIA 332-KN 32mm Weldon
1 Alyan anahtar 5, 6 numara
1 Taşıma çantası
1 Emniyet kayışı
1 Kullanma kılavuzu

M. Matkap Ucu	Spiral Uç	Rayba	Havşa	Diş Açma
HSS Ø 80 mm	Ø 31.75 mm	Ø 31.75 mm	Ø 50 mm	M30
TCT Ø 80 mm				
Delme derinliği: 30 - 55 mm				



Opsiyonel Pens seti ;  
ZSF 316 MK 3  
15 pens Ø 3 - 16 mm

ProfisPEZIAL